

ПРАЙС-ЛИСТ
на плазменную резку 1 погонного метра металла
на установке плазменной резки
MG 12001.25PrG

Действительно на 2019г

(руб. без НДС)

Толщина в мм, до:	Углеродистые стали	Коррозионно-стойкие стали
16,0	252,25	385,22
20,0	356,04	518,58
24,0	474,32	681,18
30,0	652,68	903,86
40,0	889,54	1214,61
50,0	1126,34	1421,86
60,0	1363,64	1511,39
80,0	1778,11	2162,27

Внимание:

Листовой металл должен приходить без следов коррозии

Примечание:

1. В цену включено: слесарная протирка ветошью обтирочной, плазменная резка, разрезка отходов, зачистка, правка

**Характеристики поставляемых листов,
размеры и точности вырезаемых деталей**

Минимальные габариты вырезаемых деталей 150 мм x 150 мм
Максимальные габариты вырезаемых деталей 2800 мм x 11500 мм
Шероховатость реза Rz (мкм) = 50 + 0,5толщины разрезаемых деталей (мм)
Габаритные размеры листа для обработки стали толщиной от 10 мм до 80 мм от 1000x1000 до 3000 мм x 12000 мм.

**Ширина реза и припуск
под механическую обработку**

Углеродистые стали		
Толщина, мм	Ширина реза, мм	Припуск под механическую обработку на сторону
От 10 до 20	От 5,0 до 5.5	От 3,5 до 4,0 вкл.
От 20 до 30	От 5,5 до 5.8	4,5
От 30 до 40	От 5,8 до 6	5
От 40 до 80	От 6,5 до 7	От 5,5 до 6,0 вкл.
Нержавеющие стали		
От 10 до 20	От 5.0 до 5,3 вкл.	4
От 20 до 30	5,5	4,5
От 30 до 40	5,8	От 5,0 до 5,5 вкл.
От 40 до 50	6,5	6
От 50 до 80	7	От 6,0 до 6,5 вкл.

e-mail: galina.bolshakova@odk-gt.ru; телефон (4855)293-926