

ПРАЙС-ЛИСТ
на гидроабразивную резку 1 погонного метра металла
на станке модели ByJet Classic L6030

Действителен на 2016г и 1квартал 2017г

(руб. без НДС)

Толщина в мм, до:	Углеродистые стали	Коррозионно-стойкие стали
1,0		75,75
3,0		171,89
5,0	169,15	283,67
6,0	188,36	322,02
8,0	336,97	559,93
10,0	527,21	801,69
16,0	891,29	1325,69
20,0	1194,21	1844,01
24,0	1626,39	2406,83

Примечание:

1. В цену включено: слесарная протирка ветошью обтирочной, гидроабразивная резка, рихтовка
2. Для предотвращения ржавления деталей из углеродистых сталей необходимо после вырезки дробеструить и окрашивать (покрывать каким либо защитным грунтом) детали согласно требований конструкторской документации. Определение цены на данную работу производится отдельно на каждую деталь.
3. Определение цены на работу по вырезке отверстий, из-за специфики вырезания производится отдельно на каждую деталь.

**Характеристики поставляемых листов,
размеры и точности вырезаемых деталей**

Минимальные габариты вырезаемых деталей 180 мм x 180 мм
Максимальные габариты вырезаемых деталей 5800 мм x 2800 мм
Качество поверхности реза Ra=12,5
Точность - по 14--16 квалитету
Минимальный диаметр вырезаемого отв. 0,5xтолщины (но не менее 3 мм)
При вырезке острых углов (меньше 90°) проход вершины контура происходит с использованием радиуса ~2 мм
Габаритные размеры листа для обработки стали толщиной от 1 мм до 24 мм от 1000x1000 до 6000 мм x 3000 мм.

e-mail:galina.bolshakova@odk-gt.ru ; телефон (4855)293-926